



Sznur uszczelniający

KRAJ KR 620



KARTA TECHNICZNA

OPIS PRODUKTU

KRAJ KR 620 to pakunek z przędzy grafitowej będącej kompozytem ekspandowanego grafitu prowadzonego na wzmocnieniu inconelowym zwiększającym wytrzymałość mechaniczną. Specjalne inhibitory korozji chronią wrzeciono przed korozją i zapiekaniem.

Aby ograniczyć oddziaływanie korozyjnych zanieczyszczeń zawartych w wodzie kotłowej, w szczególności związków chloropochodnych, pakunek posiada specjalne dodatki wywołujące proces pasywacji. Szczeliwo pracuje stabilnie, nie twardnieje, przez cały czas możliwy jest łatwy obrót wrzecionem. Duża zdolność dopasowywania się do kształtu dławnicy, poprawia szczelność. Z uwagi na własności mechaniczne grafitu ekspandowanego zaleca się stosowanie pierścieni zamykających wykonanych z pakunków typu KR 710, KR 720, KR 630.



ZAKRES ZASTOSOWAŃ

Do zaworów parowych z wysokim ciśnieniem i temperaturą, w przemyśle chemicznym, petrochemicznym i rafineryjnym.

WŁAŚCIWOŚCI

Właściwość	Zawory	Pompy tłokowe	Pompy wirowe
Ciśnienie	300 bar	20 bar	-
Prędkość liniowa	2 m/s	2 m/s	-
Odporność chemiczna	0 - 14 pH		
Temperatura pracy	od -200 do +650°C*		

*+450°C dla środowiska utleniającego

DOSTĘPNE KONFIGURACJE

KRAJ KR 620 OX – podwyższona odporność na utlenianie



KRAJ SP. Z O.O.
UL. GROTA ROWECKIEGO 130
41 – 200 SOSNOWIEC

tel/fax: 32 / 209 84 38
tel.kom: **663 990 191**
kraj@kraj.eu



URZĄD DOZORU TECHNICZNEGO
Uprawnienie nr UC-05-69-E/1-13