

Sznur uszczelniający

KRAJ KR 640



KARTA TECHNICZNA

OPIS PRODUKTU

KRAJ KR 640 to połączenie sprężystego grafitu ekspandowanego w połączeniu ze stalowym zbrojeniem. Najbardziej zaawansowany pakunek dla energetyki. Rozproszone włókna stalowe wzmacniają powierzchniowo pakunek zabezpieczając ekspandowany grafit przed ekstruzją oraz ścieraniem. Wzmocnienie stalowe zapewnia wytrzymałość mechaniczną.



ZAKRES ZASTOSOWAŃ

Szczeliwo KRAJ KR 640 dedykowane do armatury zaporowej oraz regulacyjnej o największych wymiarach (parametry nadkrytyczne pary).

WŁAŚCIWOŚCI

Właściwość	Zawory	Pompy tłokowe	Pompy wirowe
Ciśnienie	600 bar	-	-
Prędkość liniowa	1 m/s	-	-
Odporność chemiczna	0 - 14 pH		
Temperatura pracy	od -100 do +650°C*		

*+450°C dla środowiska utleniającego

DOSTĘPNE KONFIGURACJE

KRAJ KR 620 OX – podwyższona odporność na utlenianie



KRAJ SP. Z O.O.
UL. GROTA ROWECKIEGO 130
41 – 200 SOSNOWIEC

tel/fax: 32 / 209 84 38
tel.kom: **663 990 191**
kraj@kraj.eu



URZĄD DOZORU TECHNICZNEGO
Uprawnienie nr UC-05-69-E/1-13

ISO 9001