



Sznur uszczelniający

KRAJ KR 800



KARTA TECHNICZNA

OPIS PRODUKTU

KRAJ KR 800 to szczeliwo wykonane z wysokotemperaturowych włókien szklanych. W czasie pracy do 500°C nie następuje utrata masy w wyniku prażenia.

ZAKRES ZASTOSOWAŃ

Zastosowane surowce zapewniają jego dobrą pracę w wysokich temperaturach oraz w kontakcie z silnymi utleniaczami szczególnie tam gdzie w wyniku obecności utleniaczy nie można stosować uszczelnień na bazie grafitu i włókien grafitowych.

Uszczelnienia wysokotemperaturowych węzłów, aparatów, przewodów spalinowych, pokryw, drzwi pieców, młynów węglowych, komór lakierniczych, suszarni, skrzynek formierskich itp. Jako izolacja cieplna (oplot chwytaków w hutach, przewodów elektrycznych i gumowych).

WŁAŚCIWOŚCI

Właściwość	Zawory	Pompy tłokowe	Pompy wirowe
Ciśnienie	1 bar		
Odporność chemiczna	2 - 10 pH		
Temperatura pracy	od -200 do +500 °C		

DOSTĘPNE KONFIGURACJE

KRAJ KR 802 – wykonany w impregnacji PTFE

KRAJ KR 804 – wykonany w dyspersji grafitowej

KRAJ KR 811 – wykonany ze wzmocnieniem chromoniklowym



KRAJ SP. Z O.O.
UL. GROTA ROWECKIEGO 130
41 – 200 SOSNOWIEC

tel/fax: 32 / 209 84 38
tel.kom: **663 990 191**
kraj@kraj.eu



URZĄD DOZORU TECHNICZNEGO
Uprawnienie nr UC-05-69-E/1-13