

ŚRODEK TIKSOTROPUJĄCY

OPIS PRODUKTU

KRAJ® KR-HD jest wysokosprawnym środkiem tiksotropującym, stosowanym do regulowania właściwości reologicznych żywic syntetycznych. Odznacza się wysoką czystością i powierzchnią właściwą.

ZAKRES ZASTOSOWAŃ

- Do regulowania właściwości reologicznych żywic syntetycznych.
- Do wykonywania laminatów.
- Do regulacji właściwości reologicznych farb.
- Do regulacji właściwości reologicznych kompozytów żywicznych (zaprawy, masy zalewowe).
- Do zapobieganiu powstawaniu zacieków i sedymentacji.

STOSOWANIE

KRAJ® KR-HD należy stopniowo dodawać do reaktywnej żywicy aż uzyska się wymaganą konsystencję (lepkość). **KRAJ® KR-HD** należy dodawać do żywic po ich reaktywowaniu tj. np. w przypadku żywic epoksydowych po wymieszaniu z utwardzaczem. Dodawanie środka do niereaktywnej żywicy może, ze względu na różnice w absorpcji bazy i utwardzacza na powierzchni cząsteczek środka tiksotropującego, spowodować zaburzenie wiązania żywicy (zaburzenie stosunku wagowego bazy do utwardzacza). **KRAJ® KR-HD** przyspiesza reakcję wiązania żywicy, dlatego należy mieszać go z żywicą w takich ilościach, które można natychmiast zużyć.

UWAGI

Podczas pracy ze środkiem tiksotropującym należy stosować odpowiednią odzież oraz środki ochronne.

Data wydania: 11.01.2021

