40-533 Katowice, ul. Kukułek 42
Konto: PKO BP I O/Katowice Nr 78 1020 2313 0000 3102 0118 08 68
NIP 954-23-64-022, KRS 0000172837
Biuro Techniczne:
41-200 Sosnowiec, ul. Grota-Roweckiego 130
tel./fax:(032) 209 84 38



KARTA TECHNICZNA
KRAJ® KOR C3000

MATERIAŁ TRUDNOŚCIERALNY NA NAJWYŻSZE PARAMETRY ZUŻYCIOWE

KRAJ KOR C3000 to materiał na bazie topionego korundu.

CECHY:

- Odporność na korozję
  - Wysoka gęstość ok. 3,6 g/cm3
  - Wysoka twardość 9 w skali Mohsa
  - Wysoka wytrzymałość na ściskanie- ponad 300 MPa
  - Odporność na ekstremalnie intensywne zużycie ścierne.

Zakres zastosowań

- Wykładziny zsuwni,
- Wykładziny zsypów
- Wykładziny rurociągów i kolan
- Wykładziny zbiorników
- Wykładziny zasobników
- Wykładziny separatorów
- Wykładziny punktów załadunkowych taśm przenośnikowych
- Wykładziny betoniarek
- Wykładziny cyklonów itp.

Aplikacja:

Materiał aplikować na odpowiednio przygotowane i odtłuszczone podłoże. Zaleca się wykonanie piaskowania powierzchni do stopnia czystości Sa2 1/2. Następnie spawa się siatkę cięto-ciągnioną bądź zgrzewa siatkę chromoniklową.
Aplikację materiału należy wykonać wysokowytrzymałym lepiszczu kompozytowym KRAJ EPO Qwarc. Materiał jest już gotowy do użytku po ok. 12 godzinach w zależności od warunkach temperaturowych. Nie mniej jednak zaleca się okres 24 godzin od aplikacji.